

Inštalčné príslušenstvo pre zmäkčovacie filtre

D) potrubný, systémový oddeľovač

Vždy keď na potrubie napojujete úpravovňu vody, ktorej súčasťou je aj dávkovanie chemikálií do vody, príp. ak obsahuje daný systém látky v rozpore s ukazovateľmi pre pitnej vody - DIN EN 1717. Pozor, spätná klapka je nevyhovujúca.

výkon inštalácie m ³ /hod	typ	napojenie	obj.č
do 3,5	K25	DN25 (1")	AQ-20018



E) montážne - napojovací blok s by-passom a vzork. kohútikom

Tri armatúry v jednom kuse (napoj. „T“ kusy, by-pass a vzorkovací kohútik) rýchla, jednoduchá montáž, prehľadná a jasná obsluha, robustné trvalé prevedenie. prínos pre montážne firmu a prevádzkovateľa.

výkon inštalácie m ³ /hod	typ	napojenie	obj.č
do 4,0	štandard	DN25 (1")	06.110.2
do 4,0	s primiešavaním *)	DN25 (1")	17.110.2



*) primiešavanie umožňuje docieľiť na výstupe iné parametre vody, pri zmäkčení možno takto vodu natvrdzovať. Nutné pre aplikácie napr. pitnej vody, chladiace okruhy.

F) nerez. napájacie hadice

Zaisťujú flexibilné prepojenie rozvodu vody s riadiacou jednotkou zmäkčovacieho filtra. Flexi spoj zabraňuje možným škodám na úpravovni a uľahčuje montáž a následný servis, doporučujeme.

typ zmäkčovacieho filtra	dĺžka, mm	napojenie	obj.č
SMK, WMK	2 x 600	1 "x 3/4"	2 x U0060
ostatné typy	2 x 600	1 "x 1"	2 x U0600



G) plastové potrubné prepojenie inštalácie *)

Plastové potrubné prepojenie prepája kompletne inštalčné príslušenstvo zmäkčovacieho filtra a kompletnú zostavu napája na prívod surovej vody a odvod upravenej vody.

typ riadiacej jednotky	dimenzia	Qmax. m ³ /hod	obj.č
všetky v tejto kapitole	1 "	4,0	AQ-P2 **)

*) Za podmienky použitia montážneho bloku a napojovacích hadíc

***) Ide o samostatnú inštaláciu zmäkčovacej stanice, pri inštalácii ďalších komponentov (dávkovacia stanica, merací panel), môže byť cena zostavy odlišná od základnej ponuky

