

Kabinetový zmäkčovací filter typ SMK-5600

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie.

Riadiaci ventil Fleck 5600 a 5600 SXT

Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty.

Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu.

Regeneračná tabletová soľ za príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje (r.j.Fleck)

- pri regenerácii zaistená aj naďalej dodávka neupravenej vody
- primiešavanie priamo na riadiacom ventilu

farba zásobníka	biela
výška / šírka / hĺbka	530 / 225 / 400 mm
výška napojenia vody / odpadu	370 / 400 mm
napojenie vody / odpadu	3/4" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C



SMK-5600/m, objemové riadenie

riadenie Fleck	5600	5600 SXT
ovládanie nastavenia	mechanické	elektronické
rozsah nastavenia	0 - 8 m ³	0 - 9999 m ³
kapacita m ³ x 0dH	20	20
objem živice, l.	5,0	5,0
prietok max., m ³ / hod	0,5	0,5

obj.č. SMKM-20 SMKME-20

SMK-5600/z, časové riadenie

riadenie Fleck	5600	5600 SXT
ovládanie nastavenia	mechanické	elektronické
rozsah nastavenia	1 - 12 dní	1 - 99 dní
kapacita m ³ x 0dH	20	20
objem živice, l.	5,0	5,0
prietok max., m ³ / hod	0,5	0,5

obj.č. SMKZ-20 SMKZE-20

za príplatok :

	obj.č.
Plavákový ventil Kombi plast 3/8"	SV-3
balné – kartonáž	K-01

Dôležité

a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtr. hmoty.

b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.