

Kabinetový zmäkčovací filter typ SMK - BNT

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu. Regeneračná tabletová soľ za príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii zaistená aj naďalej dodávka neupravenej vody
- primiešavanie priamo na riadiacom ventilu

farba zásobníka / veka	biela / modrá
výška / šírka / hĺbka	530 / 225 / 400 mm
výška napojenia vody / odpadu	370 / 400 mm
napojenie vody / odpadu	1" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C



SMK - BNT 2650F - elektronik, objemové riadenie

kapacita m ³ x dH	20
typ riadiaceho ventilu	BNT 2650F
ovládanie nastavenia	elektronické
rozsah nastavenia	0 - 99 m ³
objem živice, l./ tank	5,0 / 713
prietok max., m ³ / hod	0,5

obj.č. SMKME-20BNT

SMK - BNT 2650T - elektronik, časové riadenie

kapacita m ³ x dH	20
typ riadiaceho ventilu	BNT 2650T
ovládanie nastavenia	elektronické
rozsah nastavenia	1 - 30 dní
objem živice, l./ tank	5,0 / 713
prietok max., m ³ / hod	0,5

obj.č. SMKZE-20BNT

SMK - BNT 650T - mechanika, časové riadenie

kapacita m ³ x dH	20
typ riadiaceho ventilu	BNT 650T
ovládanie nastavenia	mechanické
rozsah nastavenia	1 - 12 dní
objem živice, l./ tank	5,0 / 713
prietok max., m ³ / hod	0,5

obj.č. SMKZ-20BNT

Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtr. hmoty.
- b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, nutno inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.