

Jednoduchý zmäkčovací filter typ WG-5600 SXT

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie.

Riadiaci ventil Fleck 5600 SXT

Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty.

Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu.

Regeneračná tabletová soľ za príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje (r.j.Fleck)

- pri regenerácii zaistená aj naďalej dodávka neupravenej vody
- primiešavanie priamo na riadiacom ventilu

farba filtru / PE soľanky	modrá / biela
nápojenie vody / odpadu	3/4" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C



WG-5600/m, objemové riadenie

kapacita m ³ x 0 dH	60	80	100	120	200	240	300	320
ovládanie nastavenia	elektronické SXT							
rozsah nastavenia	0 - 9999 m ³							
filtračný tank	Q 735	Q 835	Q 935	Q 1035	Q 1054	Q 1248	Q 1354	Q 1354
objem živice, l.	15	20	25	30	50	60	75	80
prietok max., m ³ /hod	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	4,0

obj.č. WGME-60 WGME-80 WGME-100 WGME-120 WGME-200 WGME-240 WGME-300 WGME-320

WG-5600/z, časové riadenie

kapacita m ³ x 0 dH	60	80	100	120	200	240	300	320
ovládanie nastavenia	elektronické SXT							
rozsah nastavenia	1 - 99 dní							
filtračný tank	Q 735	Q 835	Q 935	Q 1035	Q 1054	Q 1248	Q 1354	Q 1354
objem živice, l.	15	20	25	30	50	60	75	80
prietok max., m ³ /hod	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	4,0

obj.č. WGZE-60 WGZE-80 WGZE-100 WGZE-120 WGZE-200 WGZE-240 WGZE-300 WGZE-320

kapacita :	60 - 120	200 - 240	300 - 320
veľkosť soľnej nádoby :	100 l	150 l	200 l

za príplatok :

	obj.č.
plavákový ventil SBV 2300 3/8", mosadz	SV-2
soľné dno pre 100 l PE nádoby	0102
soľné dno pre 150 l PE nádoby	0152
soľné dno pre 200 l PE nádoby	0202
balné - kartonáž	K-02

Dôležité

a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtr. hmoty.

b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.

c) od kapacity 200 filter nie je plnený filtračnou hmotou, je voľne uložená vo vreci. Vreca 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt

strana 1.14

inštaláčna schéma

strana 1.15