

## Kabinetový zmäkčovací filter typ WMK-5600

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie.  
 Riadiaci ventil Fleck 5600 a 5600 SXT  
 Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty.  
 Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu.  
 Regeneračná tabletová soľ za príplatok.



### Dôležité prevádzkové údaje ( r.j.Fleck )

- pri regenerácii zaistená aj naďalej dodávka neupravenej vody
- primiešavanie priamo na riadiacom ventilu

farba zásobníka	biela
výška / šírka / hĺbka	635 / 320 / 662 mm
výška napojenia vody / odpadu	470 / 500 mm
napojenie vody / odpadu	3/4" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C

### WMK-5600/m, objemové riadenie

riadenie Fleck	5600	5600 SXT
ovládanie nastavenia	mechanické	elektronické
rozsah nastavenia	0 - 8 m <sup>3</sup>	0 - 9999 m <sup>3</sup>
kapacita m <sup>3</sup> x °dH	40	40
objem živice, l.	10,0	10,0
prietok max., m <sup>3</sup> / hod	1,0	1,0

obj.č. WMKM-40 WMKME-40

### WMK-5600/z, časové riadenie

riadenie Fleck	5600	5600 SXT
ovládanie nastavenia	mechanické	elektronické
rozsah nastavenia	1 - 12 dní	1 - 99 dní
kapacita m <sup>3</sup> x °dH	40	40
objem živice, l.	10,0	10,0
prietok max., m <sup>3</sup> / hod	1,0	1,0

obj.č. WMKZ-40 WMKZE-40

### za príplatok :

	obj.č.
plavákový ventil Kombi plast 3/8"	SV-3
krycie vko modré	AQ-1
balné – kartonáž	K-01

### Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtr. hmoty.
- b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.