

## Potrubný, systémový oddeľovač

Podľa DIN EN 1717 zaisťuje požadovaný štandard pre oddelenie inštalácie s hromadným zásobovaním pitnou vodou od časti s technologicky upravenou vodou.

- Nízka cena vďaka nízkej hmotnosti
- Poistná patróna riadenia diferenčného tlaku je z jedného dielu, týmto je ľahká povinná údržba
- Povolená montáž pod úroveň vodnej hladiny



### Systémový oddeľovač

typ	K20	K25	K32	K40	K50
napojenie	3/4"	1"	5/4"	1 1/2"	2"
prietok max., pri strate do 1bar, m <sup>3</sup> /hod	3,5	3,5	14,0	16,0	16,0
stavebná dĺžka, mm	140	146	228	226	230
stavebná výška k osi potrubia, mm	138	138	178	178	178
stavebná výška celkovo, mm	220	220	310	310	310
odpad priemer D, mm	50	50	70	70	70
max.prevádzkový tlak bar	10	10	10	10	10
max. prevádzková teplota °C	60	60	60	60	60
obj.č.	AQ-20017	AQ-20018	AQ-20019	AQ-20020	AQ-20021

### Trojkomorový systém

kľudový stav	vstupné a výstupné ventily sú uzavreté	Podľa DIN EN 1717 je povinnosť pravidelnej údržby, ktorá je vďaka vynímateľným regulačným členom cez horný diel ľahká a rýchla
prietok vody	vstupný a výstupný ventil otvorený, odkaľovací ventil uzavretý	
uzatvárací stav	pri spätnom saní vzrastá diferenčný tlak medzi 1. a 2. komorou, vstupný ventil sa uzatvára a odkaľovací ventil je otvorený, prepúšťanie tlaku už od hodnoty okolo 0,14 bar	

### Jednoduchá údržba

## Plastové potrubné prepojenie pre inštalácie úpravovní vody

služí k realizácii kompletnej, funkčnej inštalácie úpravovne vody v lepenom plaste za podmienky inštalácie pripravivosti. Cena za materiál, bez práce, bez jazdných nákladov.

### Rozsah dodávky je vrátane:

- Prevedenia PVC lepený plast, PN 16 bar, t max.40 ° C
- Uzavraciacich ventilov pre vstup a výstup
- By-pass-u, vr. vzorkovacieho kohútika
- Kotviaceho materiálu, vr. manometrov
- Odpadového vedenia PVC hadicami
- Rozsah materiálu kalkuluje s napojovacími miestami do 3m od miesta inštalácie úpravovne



dimenzia napojenia	1"	5/4" a 1 1/2"	2"		3"	
Q max, m <sup>3</sup> /hod	4,0	8,5	20	20	55	55
prevedenie jednoduché	áno	áno	áno	--	áno	--
prevedenie duplexné	áno	áno	--	áno	--	áno
mont. blok + hadice *)	áno	áno	nie	nie	nie	nie
inštal. vr. dávkovania **)	nie	nie	nie	nie	nie	nie
realizácia dní / technikov	1/1	1/2	1/2	2/2	3/2	4/2
obj.č.	AQ-P1	AQ-P4	AQ-P5	AQ-P7	AQ-P9	AQ-P10

\*) K cene plastového prepojenia je nutné započítať montážny blok pre 1"= (obj.č.06.110.2 a 2ks hadíc = 2x obj.č.U0600) pre 5/4" a 1/2" = (obj.č.06.114.2 a 2ks hadíc = 1x obj.č.0601 a 1x obj.č.001001) strana 6.09

\*\*\*) Pre inštaláciu rozvodov vr. zapojenia korekč. dávkovania je nutné priobjednať diely podľa obj.č. AQ-P11