

Jednoduchý zmäkčovací filter typ WG 2910 SXT

Riadiaci ventil Fleck 2910 NXT

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie.

- Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu.
- Plnené monodispersnou hmotou, zasolenie 130 g / l hmoty.
- Veľkosť soľnej nádoby v cene je doporučená, je možné ju zameniť.
- Filtre nie sú plnené živicom, vo vreciach voľne uložená, dodávka formou komponentov.
- Regeneračná tabletová soľ za príplatok.



farba filtra / PE soľanky	modrá / biela	prev.tlak vody / teplota max	0,5 - 0,8 Mpa / 43 °C
napojenie vody / odpadu	2" / 3/4" vonkajší závit	kap.2000 - 2400	soľná rúrka Ø 160mm
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	kap.2000 - 2400	tank 4-4, spodný rozdeľovač

WGM 2910 SXT, 2", Fleck SXT - objemové riadenie

kapacita m ³ x °dH	600	800	1000	1400	1600	2000	2400
zasolovací systém	1600	1700	1700	1700	1700	1700	1700
filtračný tank	W 1665	W 1865	W 2162	W 2472	W 2472	W 3072	W 3072
objem živice, l	150	200	250	350	400	500	600
prietok max., m ³ / hod	8,0	10,0	13,0	16,0	18,0	19,0	20,0

obj.č.	WGME-2910-600	WGME-2910-800	WGME-2910-1000	WGME-2910-1400	WGME-2910-1600	WGME-2910-2000	WGME-2910-2400
--------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

WGZ 2910 SXT, 2", Fleck SXT - časové riadenie

kapacita m ³ x °dH	600	800	1000	1400	1600	2000	2400
zasolovací systém	1600	1700	1700	1700	1700	1700	1700
filtračný tank	W 1665	W 1865	W 2162	W 2472	W 2472	W 3072	W 3072
objem živice, l	150	200	250	350	400	500	600
prietok max., m ³ / hod	8,0	10,0	13,0	16,0	18,0	19,0	20,0

obj.č.	WGZE-2910-600	WGZE-2910-800	WGZE-2910-1000	WGZE-2910-1400	WGZE-2910-1600	WGZE-2910-2000	WGZE-2910-2400
--------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

kapacita :	600 - 1000	veľkosť soľnej nádoby :	300 l
kapacita :	1400 - 1600	veľkosť soľnej nádoby:	400 l
kapacita :	2000 - 2400	veľkosť soľnej nádoby:	500 l
zasolovací systém 1600, Ø solné rúrky 100mm, prepádové koleno 1/2"			
zasolovací systém 1700, Ø solné rúrky 160mm, prepádové koleno 3/4"			
kapacita 2000 – 2400 tank spodný – horný otvor 4"			
kapacita 2000 – 2400 vrátane spodného rozdeľovacieho systému s filtračnými ramenami			

za príplatok : príslušenstvo

obj.č.

plavákový ventil SBV 5600/2300 3/8" mosadz (do kap. 600 vrátane)	SV-2
plavákový ventil SBV 2350, 1" (od kap.800), prietok 20 l/min.	SV-5
solné dno pre 300 l PE nádoby	0302
solné dno pre 400 l PE nádoby	0402
solné dno pre 500 l PE nádoby	0502
balné – kartonáž do kap.1400	K-03
balné – kartonáž od kap.1600	K-04

Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtr. hmoty.
- b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpust'ou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
- c) filter nie je plnený filtračnou hmotou, je voľne uložená vo vreci. Vreće 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt	strana 2.12	inštaláčna schéma	strana 2.14
----------------------------	-------------	-------------------	-------------