

Riadiace jednotky CLACK

S ohľadom na nové filtračné postupy, nové filtračné hmoty a požiadavky na prevádzku filtrov, predkladáme možnosti amerických riadiacich jednotiek CLACK, ktoré spĺňajú všetky tieto nové nároky. Sú nami používané u ďalších typov filtrácie, pre zmäkčenie ponúkame ako variantné riešenie pre priemyselné zmäkčovacie filtre.

CLACK WS



CLACK WS2H a CLACK WS3



Riadiace jednotky CLACK ponúkajú navyše tieto užívateľské možnosti

CLACK WS

dimenzie napojenia ventilu 1", 1,25", 1,5", 2"

- ⊗ výrobky ponúkajú model, ktorý možno naprogramovať ako pre objemové riadenie filtra, tak pre časové riadenie regenerácie - výplachov
- ⊗ jednotky CLACK dosahujú vyšších pracíh prietokov, čo je pri určitých aplikáciách veľkým prínosom
- ⊗ riadiace jednotky majú prevádzkovú pamäť so spätným záznamom ako max. dosiahnutého prietoku, počtu prevádzkových dní, počtu regenerácií, dennej spotreby, využitia nastavenej kapacitnej rezervy, poruchových stavov, teda komfortnú zmenu diagnostiky prevádzky
- ⊗ jednotky CLACK ponúkajú niekoľko rovín užívateľského prístupu
 - a) špecialista - plný prístup do programu
 - b) odborný dodávateľ - nastavenie prevádzkových hodnôt u inštalácie
 - c) zákazník - kontrola, vizualizácie bez možnosti manipulácie v programe
- ⊗ ventily sú jednoduché na servisné zásahy
- ⊗ z duplexného riadiaceho ventilu sa dá zostaviť zmenou naprogramovania dva samostatné riadiace ventily - filtre
- ⊗ celoplastové prevedenie umožňuje aplikáciu na demineralizovaných vodách
- ⊗ regeneráciu riadiacej jednotky CLACK možné spustiť z externého zdroja
- ⊗ za príplatok je možné dodať výstupný signál s pozíciou riadiacej jednotky
- ⊗ možné naprogramovať regeneráciu z externého zdroja tlakovej vody
- ⊗ pri výpadku el. napájania drží 24 hod aktuálny čas
- ⊗ možnosť inteligentnej rezervy kapacity, ktorá prepína do regenerácie podľa skutočne dosahovanej spotreby v prevádzke, šetrí počet regenerácií
- ⊗ jeden ventil s dvoma možnosťami prevádzky
 - a) zmäkčenie so 4 cyklami regenerácie – štandard
 - b) zmäkčenie, príp. filtrácia s možnosťou nastavenia a uloženia až 9 cyklov podľa potreby

CLACK WS2H a CLACK WS3

dimenzie napojenia ventilu 2", 3"

- ⊗ ďalej vie ponúknuť prídavnú elektroniku, ktorá umožňuje ovládanie externých zariadení (dávkovacie čerpadlo, solenoidové ventily, atď.)