

Duplexný zmäkčovací filter na nepretržitú prevádzku typ WG 2910 NXT

Riadiaci ventil Fleck 2910 NXT duplex.

Plne automatické podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie.

- ⊗ Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu bez prepojenia medzi filtrami.
- ⊗ Plnené monodispersnou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty.
- ⊗ Veľkosť soľnej nádoby v cene je doporučená, je možné ju zameniť.
- ⊗ Filtre nie sú plnené živicom, vo vreciach voľne uložená, dodávka formou komponentov.
- ⊗ Regeneračná tabletová soľ za príplatok.
- ⊗ Vodomer v zostave WGD 2910 NXT v prevedení plast.
- ⊗ V zostave jeden kus spoločnej PE soľnej nádoby.
- ⊗ Soľná nádoba vybavená dvomi soľnými rúrkami pre dve sania soľanky.
- ⊗ Každý ventil má svoje samostatné sania soľanky.



farba filtra / PE soľanky	modrá / biela		
napojenie vody / odpadu	2" / 3/4" vnútorný závit	prevádzkový tlak vody	0,5 - 0,8 MPa
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	teplota vody, okolia max.	43 °C

WGD 2910 NXT, 2", Fleck NXT - objemové riadenie

kapacita m ³ x °dH	600	800	1000	1400	1600	2000	2400
zasoľovací systém	1600	1700	1700	1700	1700	1700	1700
filtračný tank, 2x	W 1665	W 1865	W 2162	W 2472	W 2472	W 3072	W 3072
objem živice na filter / celkom l.	150/300	200/400	250/500	350/700	400/800	500/1000	600/1200
prietok m ³ / hod	8,0	10,0	13,0	16,0	18,0	19,0	20,0

obj.č.	WGDE-2910-600	WGDE-2910-800	WGDE-2910-1000	WGDE-2910-1400	WGDE-2910-1600	WGDE-2910-2000	WGDE-2910-2400
--------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

kapacita :	600 - 1000	veľkosť soľnej nádoby:	300 l
kapacita :	1400 - 1600	veľkosť soľnej nádoby:	400 l
kapacita :	2000 - 2400	veľkosť soľnej nádoby:	500 l
zasoľovací systém 1600, Ø soľné rúrky 100mm, prepádové koleno 1/2"			
zasoľovací systém 1700, Ø soľné rúrky 160mm, prepádové koleno 3/4"			
kapacita 600 - 1600 spodná filtračná tryska			
kapacita 2000 - 2400 tank spodný - horný otvor 4", spodný rozdeľovací systém s filtračnými ramenami			

za príplatok: príslušenstvo

obj.č.

vodomer NXT prevedenie bronz	60625-20
plavákový ventil SBV 5600/2300 3/8" mosadz (do kap. 600 vrátane)	SV-2
plavákový ventil SBV 2350, 1" (od kap.800), prietok 20 l/min.	SV-5
soľné dno pre 300 l PE nádoby	0302
soľné dno pre 400 l PE nádoby	0402
soľné dno pre 500 l PE nádoby	0502
balné - kartonáž do kap.1400	K-04
balné - kartonáž od kap.1600	K-06

Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtr. hmoty.
- b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
- c) filter nie je plnený filtračnou hmotou, je voľne uložený vo vreci. Vreca 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt	strana 3.11	inštaláčna schéma	strana 3.13
----------------------------	-------------	-------------------	-------------