

## Duplexný zmäkčovací filter na nepretržitú prevádzku typ WGD-WS3

Riadiaci ventil CLACK WS duplex.

Plne automatické podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie.

- ⊗ Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu v základnej cene bez prepojiacieho potrubia, soľná nádoba za príplatok.
- ⊗ Doporučená veľkosť soľnej nádoby je ocenená sólo
- ⊗ Plnené monodispersnou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty.
- ⊗ Filtre nie sú plnené živicom, vo vreciach voľne uložená, dodávka formou komponentov.
- ⊗ Regeneračná tabletová soľ za príplatok.
- ⊗ Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup mäkkej vody opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty.
- ⊗ Do kap.1600 úpravovňa vybavená spodným 1 stupňovým systémom, 8 ramien
- ⊗ Od kap.2000 úpravovňa vybavená spodným 2 stupňovým systémom 16 ramien



farba filtra / PE soľanky	modrá / biela	prevádzkový tlak vody	0,5 - 0,8 MPa
napojenie vody / odpadu	3" / 2" vonkajší závit	teplota vody, okolia max.	43 °C
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	zasolovací systém	1800

### WGD-WS3, 3", CLACK - objemové riadenie

kapacita m <sup>3</sup> x 0 dH	1000	1400	1600	2000	2800	3200
filtračný tank	W 2162	W 2472	W 3072	W 3072	W 3672	W 3678
objem živice filter / celk., l	250 / 500	350 / 700	400 / 800	500 / 1000	700 / 1400	800 / 1600
prietok m <sup>3</sup> /hod	16	20	25	34	37	40

obj.č.	WGD3-	WGD3-	WGD3-	WGD3-	WGD3-	WGD3-
bez soľnej nádoby	1000	1400	1600	2000	2800	3200

veľkosť PE soľnej nádoby, l	1ks 400	1ks 500	1ks 500	1ks 750	1ks 750	1ks 1000
obj.č.: 1 ks PE soľnej nádoby	0401	0501	0501	0751	0751	1001

### WGD-WS3, 3", CLACK - objemové riadenie

kapacita m <sup>3</sup> x 0 dH	4000	6000	8000
filtračný tank	W 4278	W 4872	C 55104
objem živice filter / celk., l	1000 / 2000	1500 / 3000	2000 / 4000
prietok m <sup>3</sup> /hod	45	50	55

obj.č.	WGD3-	WGD3-	WGD3-
bez soľnej nádoby	4000	6000	8000

veľkosť PE soľnej nádoby, l	1ks 1000	1ks 1500	1ks 2000
obj.č.: 1 ks PE soľnej nádoby	1001	1501	2001

#### Soľné nádoby

soľnej nádoby len s jednou soľnou rúrkou pre jedno sanie, predpokladá sa inštalácia dvoch soľných nádob, alebo doplnenie druhej soľnej rúrky do soľnej nádoby za príplatok.

Nutné pri zadávaní spresniť

#### za príplatok : príslušenstvo

	obj.č.
plavákový ventil SBV 2350, 1", mosadz, prietok 20 l/min.	SV-5
soľné dno pre 400 l PE nádoby	0402
soľné dno pre 500 l PE nádoby	0502
soľné dno pre 750 l PE nádoby	0752
soľné dno pre 1000 l PE nádoby	1002
soľné dno pre 1500 a 2000 l PE nádoby	2002
podstavec plast pre soľné nádoby 1500 a 2000 l	2002-2

#### Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtr. hmoty.
- b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpustou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
- c) filter nie je plnený filtračnou hmotou, je voľne uložený vo vreci. Vreca 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt

strana 3.11

inštaláčna schéma

strana 3.13