

## Triplexný zmäkčovací filter na nepretržitú prevádzku typ WGT 2910 NXT

Riadiaci ventil Fleck 2910 NXT triplex.

Plne automatické podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie.

- ⊙ Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu bez prepojenia medzi filtermi.
- ⊙ Plnené monodispersnou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty.
- ⊙ Veľkosti soľných nádob v cene sú doporučené, možno zameniť.
- ⊙ Filtre nie sú plnené živinicou, vo vreciach voľne uložená, dodávka formou komponentov.
- ⊙ Regeneračná tabletová soľ za príplatok.
- ⊙ V cene zostavy tri kusy PE soľných nádob, pre každý filter jednu
- ⊙ Každý ventil má svoje samostatné sanie soľanky



**princíp** Prietok vždy cez dva filtre, tretí stojí v regenerácii. Každý filter má svoj vodomer a soľnú nádobu, plne automatický chod. Vhodné pre vyššie prietoky u mierne tvrdých vôd.

**funkcie**

farba filtra / PE soľanky	modrá / biela		
napojenie vody / odpadu	2" / 3/4" vnútorný závit	prevádzkový tlak vody	0,5 - 0,8 MPa
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	teplota vody, okolia max.	43 °C

### WGT 2910 NXT, 2", Fleck NXT - objemové riadenie

kapacita m <sup>3</sup> x °dH	1600	2000	2400
filtračný tank, 3x	W 2472/4	W 3072/4/4	W 3072/4/4
objem živice na filter / celkom l.	400 / 1200	500 / 1500	600 / 1800
prietok m <sup>3</sup> / hod	36,0	38,0	40,0
obj.č.	WGT-2910-1600	WGT-2910-2000	WGT-2910-2400

kapacita :	1600	veľkosť soľnej nádoby:	3ks 400 l
kapacita :	2000 - 2400	veľkosť soľnej nádoby:	3ks 500 l

vodomer v zostave WGT 2910 NXT v prevedení plast  
zasolovací systém 1700, Ø soľnej rúrky 160mm, prepádové koleno ¾ "

kapacita 1600 spodná filtračná tryska

kapacita 2000 - 2400 tank spodný - horný otvor 4 ", spodný rozdeľovací systém s filtračnými ramenami

za príplatok: príslušenstvo

obj.č.

vodomer NXT prevedenie bronz	60625-20
plavákový ventil SBV 2350, 1", mosadz, prietok 20 l/min.	SV-5
soľné dno pre 400 l PE nádoby	0402
soľné dno pre 500 l PE nádoby	0502
balné – kartonáž	K-08

#### Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtr. hmoty.
- b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
- c) filter nie je plnený filtračnou hmotou, je voľne uložená vo vreci. Vreće 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt	strana 3.11	inštalácia schéma	strana 3.16
----------------------------	-------------	-------------------	-------------