

Triplexný zmäkčovací filter na nepretržitú prevádzku typ WGT 3900 NXT

Riadiaci ventil Fleck 3900 NXT triplex.

Plne automatické podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie.

- ⊕ Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu bez prepojenia medzi filtermi, soľná nádoba za príplatok.
- ⊕ Doporučená veľkosť soľných nádob je ocenená sólo
- ⊕ Plnené monodispersnou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty.
- ⊕ Filtre nie sú plnené živcou, vo vreciach voľne uložená, dodávka formou komponentov.
- ⊕ Regeneračná tabletová soľ za príplatok.
- ⊕ Soľné nádoby len s jednou soľnou rúrkou pre jedno sanie, inštalácia troch soľných nádob, každá pre jeden filter
- ⊕ Pri všetkých kapacitách je riešený spodný dvojstupňový rozdeľovací systém



princíp funkcie Prietok vždy cez dva filtre, tretí stojí v regenerácii. Každý filter má svoj vodomer a soľnú nádobu, plne automatický chod. Vhodné pre vyššie prietoky u mierne tvrdých vôd.

farba filtra / PE soľanky	modrá / biela		
napojenie vody / odpadu	3" / 2" vnútorný závit	prevádzkový tlak vody	0,5 - 0,8 MPa
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	teplota vody, okolia max.	43 °C

WGT 3900 NXT, 3", Fleck NXT - objemové riadenie

kapacita m ³ x °dH	3200	4000	6000	8000
filtračný tank, 3x	W 3678/6/6	W 4278/6/6	W 4872/6/6	C 55104/6/6
objem živice na filter / celkom l.	800 / 2400	1000 / 3000	1500 / 4500	2000 / 6000
prietok m ³ / hod	80	90	110	110
obj.č.	WGT-3900-3200	WGT-3900-4000	WGT-3900-6000	WGT-3900-8000

veľkosť PE soľnej nádoby, l	1ks 1000	1ks 1000	1ks 1500	1ks 2000
obj.č.: 1 ks PE soľnej nádoby	1001	1001	1501	2001

kapacita :	3200 - 4000	veľkosť soľnej nádoby:	3ks 1000 l
kapacita :	6000	veľkosť soľnej nádoby:	3ks 1500 l
kapacita :	8000	veľkosť soľnej nádoby:	3ks 2000 l

vodomer v zostave WGT 3900 NXT v prevedení bronz
každý ventil má svoje samostatné sanie soľanky
zasolovací systém 1800, Ø soľnej rúrky 160mm, prepádové koleno ¾ "

za príplatok : príslušenstvo

	obj.č.
plavákový ventil SBV 2350, 1", mosadz, prietok 20 l/min.	SV-5
soľné dno pre 1000 l PE nádoby	1002
soľné dno pre 1500 - 2000 l PE nádoby	2002
podstavec plast pre soľné nádoby 1500 a 2000 l	2002-2
balné – kartonáž	K-09

Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtr. hmoty.
- b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
- c) filter nie je plnený filtračnou hmotou, je voľne uložená vo vreci. Vreca 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt	strana 3.11	inštaláčna schéma	strana 3.16
----------------------------	-------------	-------------------	-------------