

## Jednoduchý dechloračný filter typ AQ-ECL

Objednávacie čísla dechloračných filtrov sú za zostavu dielov bez filtračnej náplne

**- Filtračnú náplň je nutné samostatne doobjednať**

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| farba filtra              | modrá                               |
| spôsob filtrácie          | prietokové zariadenie bez výplachov |
| prevádzkový tlak vody     | 0,2 - 0,8 MPa                       |
| teplota vody, okolia max. | 5 - 42 °C                           |
| pitné aplikácie           | filtračná náplň s atestáciou        |



### AQ-ECL

|                                     | filtr. rýchlosť<br>m/hod | filtračný tank   |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     |                          | 1054             | 1354             | 1465             | 1665             |
| <b>dechloračný filter typ</b>       |                          | <b>AQ-ECL 10</b> | <b>AQ-ECL 13</b> | <b>AQ-ECL 14</b> | <b>AQ-ECL 16</b> |
| orientačné Qmax m <sup>3</sup> /hod | 15                       | 0,80             | 1,30             | 1,60             | 1,90             |
| orientačné Qmax m <sup>3</sup> /hod | 20                       | 1,05             | 1,75             | 2,15             | 2,60             |
| filtračný tank                      |                          | Q 1054           | Q 1354           | W 1465           | W 1665           |
| priemer filtra, mm                  |                          | 250              | 330              | 370              | 400              |
| filtračná plocha, m <sup>2</sup>    |                          | 0,052            | 0,088            | 0,107            | 0,129            |
| objem filtračného tanku, l          |                          | 62               | 102              | 142              | 185              |
| horný kôš                           |                          | áno              | áno              | áno              | áno              |
| spodný rozdeľ. systém               |                          | tryska           | tryska           | tryska           | tryska           |
| prívod vody                         |                          | horný            | horný            | horný            | horný            |
| odvod vody                          |                          | horný            | horný            | horný            | horný            |
| napojenie voda, / "                 |                          | 1                | 1                | 1                | 1                |

obj.č.

dechloračný filter **bez filtr. náplne** ECL-10 ECL-13 ECL-14 ECL-16

### Ponuka filtračných náplní

#### Aktívne uhlie AC

| objem filtračnej náplne, ltr. | 50   | 50   | 100  | 150  |
|-------------------------------|------|------|------|------|
| aktívne uhlie, ks vriec       | 1    | 1    | 2    | 3    |
| hmotnosť, kg                  | 25,0 | 25,0 | 50,0 | 75,0 |

obj.č., sólo dodávka filtr. náplne ECL-10N ECL-13N ECL-14N ECL-16N

**za príplatok: príslušenstvo**

**obj.č.**

|                  |      |
|------------------|------|
| balné - kartonáž | K-03 |
|------------------|------|