

Jednoduchý dechloračný filter typ AQ-ECL

Objednávacie čísla dechloračných filtrov sú za zostavu dielov bez filtračnej náplne

- Filtračnú náplň je nutné samostatne doobjednať



farba filtra	modrá
spôsob filtrácie	prietokové zariadenie bez výplachov
prevádzkový tlak vody	0,4 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	5 - 42 °C
pitné aplikácie	filtračná náplň s atestáciou

AQ-ECL

	filtr. rýchlosť m/hod	filtračný tank			
		1865	2162	2472	3072
dechloračný filter typ		AQ-ECL 18	AQ-ECL 21	AQ-ECL 24	AQ-ECL 30
orientačné Qmax m ³ /hod	15	2,50	3,60	4,50	7,00
orientačné Qmax m ³ /hod	20	3,30	4,80	6,00	9,30
filtračný tank		W 1865/4/4	W 2162/4/4	W 2472/4/4	W 3072/6/6
priemer filtra, mm		457	550	620	770
filtračná plocha, m ²		0,165	0,239	0,300	0,465
objem filtračného tanku, l		194	312	450	710
horný kôš		áno	áno	áno	áno
spodný rozdel. systém		6 paprskov	6 paprskov	6 paprskov	6 paprskov
prívod vody		horný	horný	horný	horný
odvod vody		spodný	spodný	spodný	spodný
nápojenie voda, d		63	63	63	63

obj.č.

dechloračný filter **bez filtr. náplne** ECL-18 ECL-21 ECL-24 ECL-30

Ponuka filtračných náplní

Aktívne uhlie AC

objem filtračnej náplne, ltr.	150	200	300	400
aktívne uhlie, ks vriec	3	4	6	8
hmotnosť, kg	75,0	100,0	150,0	200,0

obj.č., sólo dodávka filtr. náplne ECL-18N ECL-21N ECL-24N ECL-30N

za príplatok: príslušenstvo

obj.č.

balné - kartonáž	K-06
------------------	------

tabuľka rozmerových hodnôt

strana 5.08