

## Jednoduchý teplovodný zmäkčovací filter typ WG-H 2850 a WG-H 2910

### Plne automatické časovo riadené zmäkčovacie zariadenie

- Filter s objemovým riadením na dotaz
- Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu.
- Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130g / 1l hmoty.
- Nerezový filtračný tank, materiál tr. 17240 – AISI 304, tank morený, nie je leštený a je bez náteru a bez tepelnej izolácie.
- Filtre nie sú plnené živcou, voľne uložené vo vreciach, dodávka formou komponentov
- Regeneračná tabletová soľ za príplatok.



farba filtra / PE soľanky	ocel / biela
napojenie vody / odpadu 2850	1 1/2" / 3/4" vonkajší závit
napojenie vody / odpadu 2910	2" / 1/2" vonkajší závit
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,3 – 0,8 MPa

### WGZ-H 2850, 1 1/2", Fleck - časové riadenie, t<sub>max</sub> 82 °C

kapacita m <sup>3</sup> x °dH	400	600	800	1000	1400
zasoľovací systém	1600	1600	1700	1700	1700
filtračný tank	A 1465	A 1665	A 1865	A 2162	A 2472
objem živice, l	100	150	200	250	350
prietok max., m <sup>3</sup> / hod	4,0	5,5	6,5	7,5	8,5

obj.č. WGZH-400 WGZH-600 WGZH-800 WGZH-1000 WGZH-1400

### WGZ-H 2910, 2", Fleck - časové riadenie, t<sub>max</sub> 82 °C

kapacita m <sup>3</sup> x °dH	600	800	1000	1400	1600	2000	2400
zasoľovací systém	1600	1700	1700	1700	1700	1700	1700
tank nerez	A 1665	A 1865	A 2162	A 2472	A 2472	A 3072	A 3072
objem pryskyrice, l	150	200	250	350	400	500	600
prietok max., m <sup>3</sup> / hod	8,0	10,0	13,0	16,0	18,0	19,0	19,0

obj.č. WGZH-2910-600 WGZH-2910-800 WGZH-2910-1000 WGZH-2910-1400 WGZH-2910-1600 WGZH-2910-2000 WGZH-2910-2400

kapacita :	400	veľkosť soľnej PE nádoby :	200 l
kapacita :	600-1000	veľkosť soľnej PE nádoby :	300 l
kapacita :	1400-1600	veľkosť soľnej PE nádoby :	400 l
kapacita :	2000-1600	veľkosť soľnej PE nádoby :	500 l
zasoľovací systém 1600, Ø soľné rúrky100mm, prepádové koleno 1/2"			
zasoľovací systém 1700, Ø soľné rúrky160mm, prepádové koleno 3/4"			

### za príplatok: príslušenstvo

obj.č.

plavákový ventil SBV 5600/2300 3/8 HV mosadz	SV-9
soľné dno pre 200 l PE nádoby	0202
soľné dno pre 300 l PE nádoby	0302
soľné dno pre 400 l PE nádoby	0402
soľné dno pre 500 l PE nádoby	0502
balné – kartonáž do kap. 600	K-02
balné – kartonáž od kap. 800	K-03

### Dôležité

- z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtr. hmoty.
- ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
- plavákové ventily pre väčšie kapacity na dotaz
- filter nie je plnený filtračnou hmotou, je voľne uložená vo vreci. Vreca 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt strana 5.04 inštalačná schéma strana 5.05