

## Jednoduchý teplovodný zmäkčovací filter typ WG-H 4600

### Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie

- Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu.
- Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130g / 1l hmoty.
- Nerezový filtračný tank, materiál tr. 17240 – AISI 304, tank morený, nie je leštený a je bez náteru a bez tepelnej izolácie.
- Regeneračná tabletová soľ za príplatok.

farba filtra / PE soľanky	oceľ / biela
napojenie vody / odpadu	1" / 1/2" vonkajší závit
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,3 – 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	Podľa prevedenia
zasoľovací systém	1600



### WGZ-H 4600, 1", Fleck - časové riadenie, $t_{max} 82^{\circ}C$

kapacita $m^3 \times dH$	60	80	100	120	200	240	300	320
filtračný tank nerez	A 735	A 835	A 935	A 1035	A 1054	A 1248	A 1354	A 1354
objem živice	15	20	25	30	50	60	75	80
prietok max., $m^3 / hod$	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	4,0

Obj.č. WGZH-60 WGZH-80 WGZH-100 WGZH-120 WGZH-200 WGZH-240 WGZH-300 WGZH-320

### WGZ-H 4600, 1", Fleck – objemové riadenie, $t_{max} 65^{\circ}C$

kapacita $m^3 \times dH$	60	80	100	120	200	240	300	320
filtračný tank nerez	A 735	A 835	A 935	A 1035	A 1054	A 1248	A 1354	A 1354
objem živice	15	20	25	30	50	60	75	80
prietok max., $m^3 / hod$	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	4,0

Obj.č. WGZH-60 WGZH-80 WGZH-100 WGZH-120 WGZH-200 WGZH-240 WGZH-300 WGZH-320

kapacita :	60 - 120	veľkosť soľnej PE nádoby :	100 l
kapacita :	200 - 240	veľkosť soľnej PE nádoby :	150 l
kapacita :	300 - 320	veľkosť soľnej PE nádoby :	200 l
zasoľovací systém	1600, Ø soľné rúrky 100mm, prepádové koleno 1/2"		

### za príplatok: príslušenstvo

obj.č.

plavákový ventil SBV 5600/2300 3/8 HV mosadz	SV-9
soľné dno pre 100 l PE nádoby	0102
soľné dno pre 150 l PE nádoby	0152
soľné dno pre 200 l PE nádoby	0202
balné - kartonáž	K-02

### Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtr. hmoty.
- b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
- c) od kapacity 200 filter nie je plnený filtračnou hmotou, je voľne uložená vo vreći. Vreće 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt

strana 5.04

inštaláčna schéma

strana 5.05