

Redukcia dusičnanov filter typ - WGN-5600 SXT

Plne automatické podľa prietoku riadené zariadenie pre redukciu dusičnanov vo vode. Riadiaci ventil Fleck 5600 SXT
Plnené monodisperznou hmotou.
Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu.
Regeneračná tabletová soľ za príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje

- Pri regenerácii zaistená aj naďalej dodávka neupravenej vody
- Primiešavanie priamo na riadiacom ventilu

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| farba filtra / PE soľanky | modrá / biela |
| napojenie vody / odpadu | 3/4 "/ PE hadice 1/2" |
| el. napojenie / odber | 230 V, 50 Hz / 5 W |
| prevádzkový tlak vody | 0,2 - 0,8 MPa |
| teplota vody, okolia max | 43 °C |



jednoduché prevedenie

WGN 5600-SXT

| veľkosť | 100 | 100 | 200 | 300 |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| prevedenie | kabín | jednoduché | so samostatnou soľnou nádobou | |
| ovládanie nastavenia | elektronické SXT | elektronické SXT | elektronické SXT | elektronické SXT |
| filtračná nádrž | Q 1035 | Q 1035 | Q 1054 | Q 1354 |
| objem živice, l. | 25 | 25 | 50 | 75 |
| prietok max., m ³ / hod | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 |
| obj.č. | WGNG-100 | WGNJ-100 | WGNJ-200 | WGNJ-300 |

| | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|
| veľkosť: | 100 | 200 | 300 |
| veľkosť soľnej nádoby: | 100 l | 150 l | 200 l |

obj.č.

za príplatok :

| | |
|--|------|
| komponenty na inštaláciu uvedené prehľadne v kapitole 1 na strane 1.11 a 1.12 | |
| plavákový ventil SBV 2300 3/8", mosadz | SV-2 |
| balné - kartonáž | K-02 |

Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody vybaviť filtrom proti úniku filtračnej hmoty.
- b) ak nie je odkanalizované podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
- c) od kapacity 200 filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreciach voľne uložený. Vreće 25,0 l = 21,0 kg