

## Redukcia dusičnanov filter typ - WGN 7700 SXT

### Riadiaci ventil Fleck 7700 SXT

#### Plne automatické podľa prietoku riadené filtračné zariadenie.

- ⊙ Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu.
- ⊙ Plnené monodisperznou hmotou
- ⊙ Veľkosť soľnej nádoby v cene je doporučená, je možné zameniť.
- ⊙ Filtre nie sú plnené živicom, vo vreciach voľne ložené, dodávka formou komponentov.
- ⊙ Regeneračná tabletová soľ za príplatok.



farba filtra / PE soľanky	modrá / biela
nápojenie vody / odpadu	5/4 "/ 1/2" vonkajší závit
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,3 - 0,8 MPa
teplota vody, okolie max	43 °C
zasoľovací systém	1600

### WGN 7700-SXT

veľkosť	400	600	800	1000	1400
prevedenie	jednoduché so samostatnou soľnou nádobou				
filtračná nádrž	W 1465	W 1665	W 1865	W 2162	W 2472
objem živice, l	100	150	200	250	350
prietok max., m <sup>3</sup> / hod	3,0	4,5	5,0	6,0	6,5

obj.č.	WGNJ-400	WGNJ-600	WGNJ-800	WGNJ-1000	WGNJ-1400
--------	----------	----------	----------	-----------	-----------

kapacita :	400	veľkosť soľnej nádoby :	200 l
kapacita :	600 - 1000	veľkosť soľnej nádoby :	300 l
kapacita :	1400	veľkosť soľnej nádoby :	400 l

zasoľovací systém 1600, Ø soľnej rúrky 100mm, prepádové koleno 1/2"

#### za príplatok: príslušenstvo

komponenty pre inštaláciu uvedené prehľadne v kapitole 2 na strane 2.09 a 2.10	obj.č.
plavákový ventil SBV 5600/2300, 3/8" mosadz	SV-2
soľné dno pre 200 l PE nádoby	0202
soľné dno pre 300 l PE nádoby	0302
soľné dno pre 400 l PE nádoby	0402
balné - kartonáž do kap.400	K-02
balné - kartonáž od kap.600	K-03

#### Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody vybaviť filtrom proti úniku filtračnou hmotou.
- b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpusťou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
- c) filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreciach voľne uložený. Vreca 25,0 l = 21,0 kg

tabuľka rozmerových hodnôt	strana 2.11	inštaláčny schéma	strana 2.13
----------------------------	-------------	-------------------	-------------

Technické zmeny vyhradené. Garancia len v rámci našich dodávok. Dodávky tovaru podľa všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Aquael M.S. Servis, www.aquael.sk