



Kabinetový zmäkčovací filter typu WK Home – BNT85

Pre domácu aplikáciu. Plno automatické podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT85 s integrovanou chloráciou zmäkčovacieho ložiska pri každej regenerácii. Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Spĺňa smernice EÚ pre pitnú aplikáciu. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok perpravený k inštalácii.

Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii zaistená aj naďalej dodávka neupravenej vody
- primiešavanie – natvrdzovanie priamo na riadiacom ventilu
- **úplná certifikácia pre pitné aplikácie v SK**

farba zásobníka	biela
k. 80-100 výška / šírka / hĺbka	1060 / 335 / 435 mm
k. 120-140 výška / šírka / hĺbka	1290 / 335 / 435 mm
výška napoj. vody / odpadu 80 - 140	890 / 870 // 1120 / 1100 mm
napojenie vody / odpadu	1" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolie max.	43 °C



WK Home – BNT85

model	WKSHE-80	WKSHE-100	WKSHE-120	WKSHE-140
kapacita m ³ x °dH	80	100	120	140

prevedenie r. ventilu / riadenie reg.	ovládanie elektronické / objemovo riadená regenerácia			
---------------------------------------	---	--	--	--

typ riadiaceho ventilu				
rozsah nastavení	0 - 99 m ³	0 - 99 m ³	0 - 99 m ³	0 - 99 m ³
objem živice, l.	20,0	25,0	30,0	35,0
prietok max., m ³ / hod	2,0	2,5	2,5	3,0
integrovaný chlorátor JHB-03	ano	ano	ano	ano
plavákový ventil plast kombi 3/8"	ne	ne	ne	ne

obj.č.	WKSHE-80	WKSHE-100	WKSHE-120	WKSHE-140
--------	----------	-----------	-----------	-----------



možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:	obj.č.
plavákový ventil plast kombi 3/8"	SV-3
SALZ-01 svetelný a zvukový alarm pri nedostatku reg. soli. Napájané z batérie.	A-6980

Instalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:	obj.č.
vstupný filter mechanických nečistôt FWS typ MS 31, mosadzné robustné prevedenie	MS-31
vstupný filter mechanických nečistôt CPF4, robustné, ručné odkalenie, len pitné zdroje	CPF-4-E
montážny, napájací blok s by-passom a vzorkovacím kohútikom, mosadzné prev.	06.110.2
sada 2 ks nerez napájacích pancierových hadíc 600mm, 1" x 1"	2x U0600
meranie tvrdosti vody - surovej na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky	MB-1
tabletová regeneračná soľ - 1 vrece 25kg	19200

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody vybaviť filtrom proti úniku filtračnej hmoty.

- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné nainštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.