



Duplexný zmäkčovací filter pre nepretržitý chod typ WGD - Clack

Plno automatické duplexné podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil Clack T1 Twin. Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii.

Dôležité prevádzkové údaje

- dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii.
- pri regenerácii zaistená aj naďalej dodávka upravenej vody
- primiešavanie na riadiacom ventilu nieje možné
- plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty.
- regeneračná tabletová soľ za príplatok
- **úplná certifikácia pre pitné aplikácie v SK**



farba filtra / PE soľanky	modrá / biela	prepojenie medzi filterami	plastové potrubie
napojenie vody / odpadu	1" / 1/2" vonkajší závit	prevádzkový tlak vody	0,3 - 0,8 MPa
el. napojenie/ odber	230 V, 50 Hz / 5 W	teplota vody, okolia max.	43 °C

WGD T1 – Clack Twin - objemové riadenie, 1"

kapacita m ³ x °dH	60	80	100	120	200	240	300	320
-------------------------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

prevedenie riadiaceho v.	elektronické / duplex							
spôsob riadenia reg.	objemové riadenie							

objem živice na: 1 filter / celkom, l	15/30	20/40	25/50	30/60	50/100	60/120	75/150	80/160
prietok max., m ³ /hod	1,5	1,5	2,0	2,0	2,5	3,0	3,0	3,5
plavákový ventil	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	Nie

obj.č.	WGDE-T1-60	WGDE-T1-80	WGDE-T1-100	WGDE-T1-120	WGDE-T1-200	WGDE-T1-240	WGDE-T1-300	WGDE-T1-320
--------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

kap. úpravne / veľkosť PE soľnej nádoby	60-120 / 100l	200-240 / 150l	300-320 / 200l
---	----------------------	-----------------------	-----------------------

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

obj.č.

plavákový ventil plast kombi 3/8"	SV-3
SALZ-01 svetelný a zvukový alarm pri nedostatku reg. soli. napájané z batérie.	A-6980

Technické zmeny vyhradené. Garancia iba v rámci našich dodávok. Dodávky produktov podľa všeobecných obchodných podmienok spoločnosti AquaEl M.S Servis s.r.o.



soľné dno pre PE soľnú nádobu	v cene
beznapäťový výstup pre riadiaci signál	v cene

instalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:	obj.č.
vstupný filter mechanických nečistôt FWS typ MS 31, mosadzné robustné prevedenie	MS-31
vstupný filter mechanických nečistôt CPF4, robustné, ručné odkalenie, len pitné zdroje	CPF-4-E
montážny, napájací blok s by-passom a vzorkovacím kohútikom, mosadzné prev.	06.110.2
sada 2 ks nerez napájacích pancierových hadíc 600mm, 1" x 1"	2x U0600
systémový, potrubný oddelovač typ K20 (povinný, ak je následne nainštalované dávkovanie)	AQ-20017
systémový, potrubný oddelovač typ K25 (povinný, ak je následne nainštalované dávkovanie)	AQ-20018
meranie tvrdosti vody - surovej na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky	MB-1
tabletová regeneračná soľ - 1 vreca 25kg	19200

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody vybaviť filtrom proti úniku filtračnej hmoty.
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné nainštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
- od kapacity 200 filter nieje plnený filtračnou hmotou, vo vreciach voľne vložené. Vreca 25,0l = 21,0kg.

Instalačná, rozmerová schéma

strana 1.25