



Duplexný zmäkčovací filter pre nepretržitý chod typ WGD - Clack

Plno automatické duplexné podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil Clack T1 Twin. Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii.



Dôležité prevádzkové údaje

- dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii.
- pri regenerácii zaistená aj naďalej dodávka upravenej vody
- primiešavanie na riadiacom ventilu nieje možné
- plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty.
- regeneračná tabletová soľ za príplatok
- **úplná certifikácia pre pitné aplikácie v SK**

farba filtra / PE soľanky	modrá / biela	prepojenie medzi filtermi	plastové potrubie
napojenie vody / odpadu	1" / 1/2" vonkajší závit	prevádzkový tlak vody	0,4 - 0,8 MPa
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	teplota vody, okolie max.	43 °C

WGD T1 – Clack Twin - objemové riadenie, 1“

kapacita m ³ x °dH	400	600	800
prevedenie riadiaceho ventilu	elektronické / duplex		
spôsob riadenia regenerácie	objemové riadenie		
objem živice na: filter / celkom, l	100 / 200	150 / 300	200 / 400
prietok max., m ³ / hod	3,5	4,0	4,5
plavákový ventil	nie	nie	Nie
obj.č.	WGDE-T1-400	WGDE-T1-600	WGDE-T1-800
kapacita úpravne / veľkosť PE soľnej nádoby	400 / 200l	600-800 / 350l	

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

obj.č.

plavákový ventil plast kombi 3/8", 200l soľná nádoba	SV-3
plavákový ventil plast maxi 3/8", 350l soľná nádoba	SV-7
SALZ-01 svetelný a zvukový alarm pri nedostatku reg. soli. napájané z batérie. len kap. 400	A-6980
soľné dno pre PE soľnú nádobu	v cene

Technické zmeny vyhradené. Garancia iba v rámci našich dodávok. Dodávky produktov podľa všeobecných obchodných podmienok spoločnosti AquaEl M.S Servis s.r.o.



beznapät'ový výstup pre riadiaci signál	v cene
---	--------

instalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:	obj.č.
vstupný filter mechanických nečistôt FWS typ MS 31, mosadzné robustné prevedenie	MS-31
montážny, napájací blok s by-passom a vzorkovacím kohútkom, mosadzné prev.	06.110.2
sada 2 ks nerez napájacích panciervých hadíc 600mm, 1" x 1"	2x U0600
systémový, potrubný oddeľovač typ K25 (povinný, ak je následne nainštalované dávkovanie)	AQ-20018
meranie tvrdosti vody - surovej na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky	MB-1
tabletová regeneračná soľ - 1 vrece 25kg	19200

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody vybaviť filtrom proti úniku filtračnej hmoty.
- ak nieje v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné nainštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
- filter nieje plnený filtračnou hmotou, vo vreciach voľne vložené. Vreca 25,0l = 21,0kg.

Instalačná, rozmerová schéma

strana 1.25