



Kompaktná reverzná osmóza Canature 600G

Špičkové kompaktné zariadenie s moderným designom a diagnostikou stavu filtračných stupňov. Priama dodávka upravenej čistej vody, kompletne zariadenie vrátane vysokotlakového čerpadla určené k výrobe osmotickéj vody zbavenej fyzikálnych, chemických a mikrobiologických látok za účelom získania vyššej kvality vody pre domáce použitie a v gastronómii. Súčasťou je úplná inštalácia sada pre montáž a sprevádzkovanie.



Dôležité údaje

výška / šírka / hĺbka	431 / 324 / 231 mm
objem zásobníka upravenej vody	bez – priama dodávka
hmotnosť	10,0 kg
napojenie vody / odpadu	hadička 6 mm / 6 mm
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz
prevádzkový tlak vody	0,1 - 0,4 MPa
teplota vody, okolie min./max.	5 - 38 °C
vstupné parametre surovej vody	hodnoty na úrovni voda pitná

CRO-600G – reverzná osmóza

model		CRO-600G
mineralizácia vstupnej neupravenej vody	µS/cm	max. 500
zásobník upravenej vody	---	nie
tlakové čerpadlo		áno
vodovodný odberný kohútik	3/8"	áno
hodinová výroba čistej vody max.	l / hod	94,0
denná výroba pri nepretržitej prevádzke	l / deň	2.250,0
obj.č.		CRO-600G

ovládací panel

- vizuálne zobrazenie stavu jednotlivých filtračných stupňov

prevádzkový predpoklad

Pre zaistenie 100% funkčnosti reverznej osmózy a účinnosti je s ohľadom na trvalé a nezvratné zanášanie filtračných stupňov nevyhnutné uskutočniť pravidelnú výmenu zanesených filtračných stupňov a vinutej membrány podľa diagnostického zobrazenia na RO.

filtračné stupne

1. vstupný filter 5 µm
2. blok uhlíkových filtrov
3. modul membrány
4. výstupný uhlíkový filter

