



## Automatický chlorátor Sensiblue

Plno automatická podľa prietoku riadená chloračná patróna bez nutnosti el. pripojenia 230V. Pri prietoku je uvedený do prevádzky vstavaný alternátor, ktorý vyvinie potrebný el. prúd pre elektrolýzu NaCl k výrobe voľného chlóru pre dezinfekciu.

Zariadenie nieje potrebné pripojiť na elektrické napájanie. Náhradné tablety chlornánu sodného pre elektrolýzu k dodaniu.



### Dôležité prevádzkové údaje

- predpokladaná životnosť náplne NaCl cca 1800 m<sup>3</sup>
- dezinfekcia pitnej a sprchovej vody
- aplikácia pre rozsah pH vody 7 - 8
- aplikácia pre prefiltrovanú vodu na min. 60 mikrónov
- elektrolýza soli a produkcia aktívneho chlóru
- LED zelená / červená signalizácia chodu
- bez nutnosti pripojenia na el. napájanie 230V

### Technické dáta

farba zásobníka	Biela
výška / šírka / hĺbka	400 x 233 x 206 mm
elektro prípoj 230V	nie
hmotnosť prevádzková	3 kg
napojenie vody	3/4"
tlaková stráta	180 l/h = ca 0,2 bar 900 l/h = ca 1,2 bar

### Limitné parametre surovej vody

- pH  $\leq 8$
- voda po mechanickej prefiltrácii na min. 60  $\mu\text{m}$
- vstupná tvrdosť max. 30 °dH
- obsah organických látok KMnO<sub>4</sub>  $\leq 5$  ppm
- obsah železa  $\leq 1$  ppm
- obsah sodíka Na v vstupnej vode  $\leq 170$  mg/l
- teplota vody 5 – 40 °C



## **Sensiblue**

<b>model</b>		<b>315</b>
--------------	--	------------

prietok vody	liter/h	120 - 900
prevádzkový tlak	bar	0,2 - 8,0
teplota vody max.	°C	38
spotreba soli max.	g/m <sup>3</sup>	20 - 30
úroveň dezinfekcie	mg/l	0,2 - 0,4
množstvo soli v zásobníku	kg	0,85

<b>obj.č.</b>		<b>1631008154</b>
---------------	--	-------------------

<b>príslušenstvo za príplatok:</b>		<b>obj.č.</b>
titračná súprava pre meranie voľného chlóru		<b>19532</b>

prevádzkové hodnoty

### **upozornenie:**

- pri ďalšom odstavení z prevádzky je nutné pred ďalšou aplikáciou uskutočniť odpustenie vody

- pre správny chod je nutné dbať na pokyny v návode pre používateľa