



Kabinetový zmäkčovací filter typu WK Integ- BNT

Plno automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT. Plnené monodispersnou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii.

Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii zaistená aj naďalej dodávka neupravenej vody
- primiešavanie- natvrdnutie priamo na riadiacom ventilu
- **úplná certifikácia pre pitné aplikácie v SK**

farba zásobníku	biela/hnedá
výška/ šírka/ hĺbka	1110/340/600 mm
výška napojenia vody/ odpadu	930/ 965 mm
napojenie vody/ odpadu	1"/ PE hadice 1/2"
el. napojenie/ odber	230 V, 50 Hz/ 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2- 0,8 MPa
teplota vody, okolie max.	43 C



WK Integ - BNT

model	WKIME-100BNT	WKIME-120BNT
kapacita m ³ x °dH	100	120

prevedenie r. ventilu / riadenie reg.	elektron. /objem. r.	elektron. /objem. r.
---------------------------------------	----------------------	----------------------

typ riadiaceho ventilu	BNT 1650F	BNT 1650F
rozsah nastavenia	0 - 99 m ³	0 - 99 m ³
objem živice, l.	25,0	30,0
prietok max., m ³ / hod	2,5	2,5
plavákový ventil plast kombi 3/8"	ne	ne

obj.č.	WKIME-100BNT	WKIME-120BNT
--------	--------------	--------------

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

obj.č.

plavákový ventil plast kombi 3/8"	SV-3
JHB-03 chlorátor, dezinfekcia filtr. lože elektrolyzou, rozkladom NaCl pri každej reg.	A-6973-BNT
SALZ-01 svetelný a zvukový alarm pri nedostatku reg. soli. Napájené z batérie.	A-6980

instalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:

obj.č.

vstupný filter mechanických nečistôt FWS typ MS 31, mosadzné robustné prevedenie	MS-31
--	-------

Technické zmeny vyhradené. Garancia iba v rámci našich dodávok. Dodávky produktov podľa všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Aquael M.S Servis s.r.o.



vstupný filter mechanických nečistôt CPF4, robustn ručné odkalenie, len pitné zdroje	CPF-4-E
montážny, napájací blok s by-passom a vzorkovacím kohútikom, mosadzné prev.	06.110.2
sada 2 ks nerez napájacích pancierových hadíc 600mm, 1" x 1"	2x U0600
systemový, potrubný oddelovač typu K20 (povinný, ak je následne inštalované dávkovanie)	AQ-20017
meranie tvrdosti vody - surovej na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky	MB-1
tabletová regeneračná soľ - 1 vrece 25kg	19200

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody vybaviť filtrom proti úniku filtračnej hmoty.

- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je potrebné nainštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.

Inštalačná, rozmerová schéma

strana 1.23